

MANUEL TECHNIQUE
SPARTAN 2026+



ASSEMBLAGE GX AXS 12S
COULEUR OLIVE FONCÉ

SOUDÉS PAR LA PASSION

DEVINCI



À PROPOS DE NOS MANUELS

Comme plusieurs sports, le vélo implique des risques de blessures et d'accidents, alors vous devez être tout à fait conscient de ces risques. Le manufactiruer, le détaillant, la personne qui vous a vendu votre vélo ou les personnes qui maintiennent les sentiers ne sont pas responsables de ces risques. Puisque vous être uniquement responsable, il est donc essentiel que vous lisiez et compreniez complètement toutes les parties contenues dans ce manuel.

Pour profiter d'une sécurité maximale et d'un plaisir optimal dès le départ, il est important que vous soyez familier avec votre nouveau vélo, son maniement et ses possibilités. Il est de votre devoir de bien effectuer la maintenance de votre vélo et d'ainsi réduire les risques de blessures. Le vélo peut être une activité dangereuse, même avec les meilleures conditions. Ces risques sont associés à l'usage d'un vélo, ils ne peuvent donc pas être prédis ou évités et sont issus uniquement de la responsabilité du cycliste.

VOTRE DÉTAILLANT DEVINCI AUTORISÉ

Votre détaillant autorisé Devinci est à votre service pour vous guider dans le choix du vélo et des accessoires les mieux adaptés au style de pratique que vous souhaitez adopter. Cela vous aidera à maintenir votre équipement en bonne condition pour que vous puissiez profiter pleinement de votre investissement. L'équipe de votre détaillent Devinci autorisé a l'entraînement, l'expérience et les outils pour prendre en charge les réparations et vous fournir les conseils adéquats.

Néanmoins, votre détaillant Devinci autorisé ne peut en aucun cas prendre des décisions à votre place ou être tenu responsable de votre manque de savoir, d'expérience, de qualification ou de bon sens. Toutefois, votre détaillant Devinci autorisé prendra le temps nécessaire pour vous expliquer le fonctionnement d'un composant ou pour vous aider à choisir un accessoire qui rencontre vos besoins spécifiques.

Pour plus d'information, référez-vous au manuel utilisateur disponible au www.devinci.com ou demandez à votre détaillant Devinci autorisé. Ce dernier prendra le temps de répondre à vos questions et vous conseillera avec le plus grand des plaisirs.

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

4

GÉOMÉTRIE

8

PASSAGE DE GAINES

14

PIÈCES DE SERVICE

24

GARANTIE

38

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



MODIFICATION DU DÉBATTEMENT DE LA FOURCHE



Le Devinci Spartan est spécifiquement conçu et testé pour être utilisé avec une fourche simple couronne offrant un débattement de 170 mm ou 180 mm. Les fourches offrant un débattement supérieur à 180 mm ne sont pas recommandées et entraîneront l'annulation de la garantie originale du cadre.

La longueur maximale autorisée axe-à-couronne pour le Devinci Spartan est de 598,6 mm. Le dépassement de cette mesure peut compromettre les performances et l'intégrité structurale du vélo, pouvant entraîner une défaillance du cadre et des blessures graves.

Le Devinci Spartan n'est pas compatible avec les fourches double couronne et n'est en aucun cas homologué pour une utilisation avec ce type de fourche. L'installation ou l'utilisation d'une fourche double couronne annulera la garantie du cadre et peut causer des dommages importants ainsi que des conditions d'utilisation dangereuses.



AJUSTEMENT DE LA SUSPENSION

L'application TrailHead de Rock Shox Spécialiste des suspensions dans vos poches!

L'application RockShox TrailHead est un point de départ pour effectuer les réglages de vos suspensions, pour une expérience parfaite.

WEB: [COMMENCER](#)

APPLE STORE: [TÉLÉCHARGER L'APP](#)

GOOGLE STORE: [TÉLÉCHARGER L'APP](#)


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPARTAN

DIMENSIONS DU TUBE DE DIRECTION		
1. HAUT (S.H.I.S)	ZS44	1-1/8" Zerostack
2. BAS (S.H.I.S)	ZS56	1.5" Zerostack
PÉDALIER		
3. STANDARD	BSA 73mm	
4. MONTAGE ISCG	ISCG 05 3 tabs	
TRANSMISSION		
6. ESPACEMENT DU MOYEU ARRIÈRE (dimension du contre-écrou)	TA 12x148 Boost	
7. PLATEAU MAXIMUM ET MINIMUM	34T	28T
8. COMPATIBILITÉ DU PLUS PETIT PIGNON	12s 9T	
9. COMPATIBILITÉ DU PLUS GROS PIGNON	12s 52T	
10. LIGNE DE CHAÎNE RECOMMANDÉE	55mm	
11. MINIMUM Q-FACTOR / MINIMUM R-FACTOR	174 mm 144 mm	
TUBE DE SELLE ET COLLET DE SELLE		
12. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE LA TIGE DE SELLE	31.6 mm	
13. DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE DE SELLE	34.9 mm	
14. COMPATIBILITÉ TIGE DE SELLE TÉLÉSCOPIQUE	Oui Complètement interne	
FREINS		
15. SUPPORT DE FREIN (CADRE)	Montage sur support 200 mm direct	
16. COMPATIBILITÉ MAXIMALE DISQUE (CADRE)	220 mm	
ACCESSOIRES		
17. ESPACE POUR BOUTEILLE (CADRE)	Oui (16 oz.)	
18. PORTE DE RANGEMENT	Oui SHED	
19. PROTECTEURS	Diagonale, base et hauban	
INFOS DE COMPATIBILITÉ		
SPARTAN FOURCHE 170 MM DÉBATTEMENT 165MM		
20. SUSPENSION AVANT (DÉBATTEMENT & AFFAISSEMENT)	170 mm	25%
21. SUSPENSION ARRIÈRE (DÉBATTEMENT & AFFAISSEMENT)	165 mm	25 - 30%
22. FOURCHE (AXE À COURONNE [A] & DÉPORT [B])	A. 586mm	B. 44mm
23. GÉOMÉTRIE DE LA ROUE AVANT ET ARRIÈRE	Avant: 745 mm Arrière : 715 mm	
24. MAX ETRTO AVANT ET ARRIÈRE	63-622	63-584
25. SUSPENSION ARRIÈRE (DIMENSIONS & AFFAISSEMENT)	205 x 65 mm	30%
26. COMPATIBILITÉ AMORTISSEUR PIGGYBACK	Oui	
27. COMPATIBILITÉ DU TYPE DE RESSORT	Air & Coil	
28. ORIENTATION DE L'AMORTISSEUR	Vers le haut	
29. DIMENSIONS DU HAUT DE L'AMORTISSEUR	Trunnion	
30. DIMENSIONS DU BAS DE L'AMORTISSEUR	10 x 40 mm	

* AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Nous effectuons plusieurs tests pour établir un dégagement couvrant un large éventail de pneus avec un jeu de cadre approprié. Cependant, il nous est impossible de tester tous les pneus et combinaisons de rigidité de jantes disponibles, alors gardez à l'esprit que certaines combinaisons peuvent entraîner un léger frottement si la largeur réelle est supérieure à 63 mm.

GRANDEURS DISPONIBLES
P | M | G | TG



i LA PORTE DE RANGEMENT DOIT ÊTRE CORRECTEMENT ENCLANCHÉE POUR GARANTIR SA FIXATION AU NIVEAU DE LA DIAGONALE.

UN "CLIC" ACCOMPAGNERA LA FERMETURE LORSQUE LA PORTE SERA BEL ET BIEN SÉCURISÉE SUR LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA DIAGONALE.


ASSUREZ-VOUS QUE LE BOUTON EST CORRECTEMENT ENFONCÉ AVANT CHAQUE SORTIE (CONFORMEMENT À L'IMAGE 2).

GÉOMETRIE



GÉOMÉTRIE

SPARTAN



	SMALL 160 CM - 170 CM				MEDIUM 169 CM - 170 CM			
	MX & SHORT 	MX & LONG 	29" & SHORT 	29" & LONG 	MX & SHORT 	MX & LONG 	29" & SHORT 	29" & LONG
A_ST (MM)	390	390	390	390	420	420	420	420
B_SA (DEG)	78.8	78.3	78.8	78.3	78.5	78	78.5	78
C_HA (DEG)	63.5	63	63.5	63	63.5	63	63.5	63
D_TT (MM)	569	570	569	570	594	595	594	595
E_REACH (MM)	445	440	445	440	465	460	465	460
F_CS (MM)	440	447	443	450	440	447	443	450
G_WB (MM)	1234	1241	1236	1242	1258	1265	1260	1267
H_BBH (MM)	347	340	347	340	347	340	347	340
I_SOH (MM)	745	740	745	740	745	740	745	740
J_STACK (MM)	627	631	627	631	636	640	636	640
K_HT (MM)	105	105	105	105	115	115	115	115

	LARGE 178 CM - 188 CM				X-LARGE 187 CM - 198 CM			
	MX & SHORT 	MX & LONG 	29" & SHORT 	29" & LONG 	MX & SHORT 	MX & LONG 	29" & SHORT 	29" & LONG
A_ST (MM)	450	450	450	450	470	470	470	470
B_SA (DEG)	78	77.6	78	77.6	77.6	77.1	77.6	77.1
C_HA (DEG)	63.5	63	63.5	63	63.5	63	63.5	63
D_TT (MM)	621	622	621	622	647	648	647	648
E_REACH (MM)	485	480	485	480	505	500	505	500
F_CS (MM)	450	457	453	460	450	457	453	460
G_WB (MM)	1291	1298	1293	1299	1313	1320	1315	1322
H_BBH (MM)	347	340	347	340	347	340	347	340
I_SOH (MM)	745	740	745	740	745	740	745	740
J_STACK (MM)	640	645	640	644	645	649	645	649
K_HT (MM)	120	120	120	120	125	125	125	125

AJUSTEMENTS FLIP CHIP

SPARTAN



FLIP CHIP DU POINT DE FIXATION INFÉRIEUR DE L'AMORTISSEUR

Le point de fixation inférieur de l'amortisseur est équipé de flip chips permettant de configurer le Spartan en 29" ou en configuration MX.

- **Configuration 29" (29" avant / 29" arrière)** positionner les flip chips en position BASSE (LOW).
- **Configuration MX (29" avant / 27,5" arrière)** positionner les flip chips en position HAUTE (HIGH).

Assurez-vous que les deux flip chips soient installés dans la même position. Référez-vous au tableau ci-dessous pour la configuration appropriée.

NOTE TECHNIQUE - LONGEUR DE CHAÎNE



La longueur de chaîne doit être adaptée à la position de bases (chainstay) sélectionnée. Un changement de réglage peut nécessiter un ajustement de la chaîne. Toujours valider la longueur à l'aide des outils calculateurs recommandés par SRAM ou Shimano. Une longueur de chaîne inadéquate peut nuire aux performances et endommager la transmission.

SRAM T-TYPE

SHIMANO

LONGUEUR DES BASES AJUSTABLE

Un *flip-chip* discret, positionné à la jonction des bases et du triangle avant, permet désormais d'ajuster la longueur des bases selon deux positions : SHORT ou LONG.



PASSAGE DE GAINES

PASSAGE DE GAINES

AVANT DE COMMENCER

GUIDES DE GAINES DE VITESSE ET DE FREIN ARRIÈRES

Assurez-vous que les guides sont en place avant de commencer à passer les gaines à l'intérieur du cadre. Si elles ne sont pas déjà en place, suivez les étapes suivantes avant de commencer:

ÉTAPE 1

Pour orienter correctement le guide à travers le tube diagonal, insérez une gaine de 5 mm dans celui-ci.

ÉTAPE 2

Insérez le guide avec la gaine à travers la cavité située au bas du tube de selle, au-dessus du boîtier de pédalier.


ÉTAPE 3

Fixez la partie extérieure du guide au tube de selle à l'aide de la petite vis afin de sécuriser la position de la pailles sur le cadre. Répétez les étapes pour l'autre côté.

LÉGENDE


-  Guides
-  Gaine (5mm)

Cette image est fournie à titre indicatif.



PASSAGE DE GAINES

FREIN ARRIÈRE



ÉTAPE 1

Introduisez la gaine de frein arrière à travers la butée de caoutchouc située sur le dessus de la base, du côté gauche, et faites-la passer jusqu'à la cavité située à l'avant.

ÉTAPE 2

Insérez la gaine de frein arrière dans la diagonale par l'entremise de la paille gauche située à la base du tube de selle.

ÉTAPE 3

Glissez la gaine à gauche dans la diagonale jusqu'à la colonne de direction tout en la sécurisant sur la surface intérieure de la diagonale à l'aide des supports prévus à cet effet.

ÉTAPE 4

Insérez la gaine de frein arrière dans la cavité ovale intérieure gauche de la colonne de direction.



Assurez-vous que la gaine de frein arrière est bien insérée dans la cavité intérieure gauche de la colonne de direction pour prévenir un frottement avec le tube de direction de la fourche.

ÉTAPE 5

Ressortez la gaine par la cavité supérieure gauche située sur le tube de direction.

ÉTAPE 6


Fixez la gaine de frein arrière à la base à l'endroit prévu à cet effet à l'aide d'une petite attache.



Assurez-vous de bien exécuter la dernière étape pour éviter un risque de frottement entre la gaine et le pneu.

PASSAGE DE GAINES

GAINE DÉRAILLEUR ARRIÈRE



LÉGENDE

- Gaine de frein arrière
- Gaine de dérailleur arrière
- Passage à l'extérieur du cadre
- - - Passage à l'intérieur du cadre



Conseil → Pliez légèrement l'embout de la gaine pour faciliter son insertion dans la base avant de commencer.

ÉTAPE 1

Introduisez la gaine de vitesse arrière à travers la cavité située sur la surface supérieure de la base.

ÉTAPE 2

Faites passer la gaine dans la base du côté droit et faites-la ressortir par la cavité située sur la surface intérieure à l'avant de la base.

ÉTAPE 3

Insérez la gaine dans la diagonale par l'entremise de la paille droite située au bas du tube de selle.

ÉTAPE 4

Glissez la gaine à gauche dans la diagonale jusqu'à la colonne de direction tout en la sécurisant sur la surface intérieure de la diagonale à l'aide des supports prévus à cet effet.

ÉTAPE 5

Insérez la gaine de frein arrière dans la cavité ovale intérieure gauche de la colonne de direction.



Assurez-vous que la gaine de frein arrière est bien insérée dans la cavité intérieure gauche de la colonne de direction pour prévenir un frottement avec le tube de direction de la fourche.

Ressortez la gaine par la butée inférieure gauche située à l'avant du tube de direction.

ÉTAPE 6


Fixez la gaine de vitesse arrière à la base à l'endroit prévu à cet effet à l'aide d'une petite attache.



Assurez-vous de bien exécuter la dernière étape pour éviter un risque de frottement entre la gaine et le pneu.

PASSAGE DE GAINES

GAINE TIGE DE SELLE



ÉTAPE 1

Insérez la gaine de tige de selle dans le tube de direction par l'entremise de la cavité située du côté droit.

ÉTAPE 2

Insérez la gaine de tige de selle dans la cavité ovale intérieure droite de la colonne de direction.



ÉTAPE 3

Glissez la gaine à gauche dans la diagonale jusqu'au jeu de pédalier, tout en la sécurisant sur la surface intérieure de la diagonale à l'aide des supports prévus à cet effet.

ÉTAPE 4

Ressortez la gaine à l'extérieur du cadre par le jeu de pédalier. Formez une boucle à l'aide de la gaine pour faciliter sa ré-insertion.

ÉTAPE 5



À partir du jeu de pédalier, insérez la gaine dans le tube de selle jusqu'à l'autre extrémité du tube.

LÉGENDE

- Gaine de frein arrière
- Gaine de dérailleur arrière
- Gaine de tige de selle
- Passage à l'extérieur du cadre
- - - Passage à l'intérieur du cadre

PASSAGE DE GAINES


SPARTAN



ASSUREZ-VOUS QUE LES GAINES SONT PARALLÈLES LES UNES AUX AUTRES AFIN DE NE PAS NUIRE AU BON FONCTIONNEMENT DES GAINES ET AU GLISSEMENT DE LA SACOCHE À L'INTÉRIEUR DU TUBE DIAGONAL.

LÉGENDE

- Gaine de frein arrière
- Gaine de dérailleur arrière
- Gaine de tige de selle
- Passage à l'extérieur du cadre
- - - Passage à l'intérieur du cadre




PIÈCES DE SERVICE

PIÈCES DE SERVICE


SPARTAN

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	CPXX105X0X	105 - ENDURO TRIANGLE AVANT PEINT	1
2	CPXX10599X	105 - ENDURO HAUBAN PEINT	1
3	CPXX10598X	105 - ENDURO BASE PEINT	1
4	MFL26001	RIGHT LINKAGE PCB-100	1
5	MFL26002	LEFT LINKAGE PCB-100	1
6	MFP19001	BALL BEARING 3801 LLU MAX 12X21X8	6
7	MFP21016	BALL BEARING MR20307 20X30X7; STD TYPE, DOUBLE LIP	2
8	MFP24014	BEARING 6900 WITH EXTENDED INNER CAGE	2
9	MFV24009	SOCKET CAP SCREW M10X1.0X16MM	2
10	MFP25008	ADJUSTER 5.5MM FOR 10 MM SCREW	1
11	MFP25009	ADJUSTER 5.5MM M10X1.0	1
12	MFV25001	SOCKET CAP SCREW M10X1.0X59	1
13	MFP24008	DROPOUT PIVOT LEFT SHAFT 20MM	1
14	MFP24009	PIVOT NUT FOR MR 20307 BEARING	1
15	MFV24016	SOCKET CAP SCREW M12X1.0X21MM	2
16	MFV24008	PIVOT WASHER	2
17	MFV24012	SOCKET FLAT SCREW M8X1.25X20MM	2
18	MFP24010	SHAFT 12X73	2
19	MFP24012	PIVOT SPACER 12X16X4	2
20	MFP26004	105-CS LENGHT ADJUSTER	2
21	MFB19008	CABLE GUIDE 5MM	1
22	MFB25001	CABLE GUIDE FOR 081-090	1
23	MFB25001	CABLE GUIDE FOR 081-090	1
24	MFV23016	ALLEN BUTTON SCREW M3X0.5X6MM	4
25	MPAC24001	PORTE DE RANGEMENT ASSEMBLÉE	1
26	MFP24031	TOOL BAG	1
27	MFB24000	CABLE GUIDE	2
28	MACP25001	BASE PROTECTOR 090-9800	1
29	MACP25002	DIAGONALE PROTECTEUR 081-090	1
30	MACP26002	091-HAUBAN PROTECTEUR	1
31	MFP24026	ALUMINIUM GRAME SHED SPACER	1
32	MACP25006	HAUBAN PROTECTEUR PCB-091	1




KFC08902
BEARING KIT

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP21016	BALL BEARING MR20307 20x30x7; STD TYPE, DOUBLE LIP	2
2	MFP24014	BEARING 6900 WITH EXTENDED INNER CAGE	2
3	MFP19001	BALL BEARING 3801 LLU MAX 12x21x8	6




KFC10501
PIVOT KIT

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP24008	DROPOUT PIVOT LEFT SHAFT 20mm	1
2	MFD21001	HANGER UDH	1
3	MFP24009	PIVOT NUT FOR MR 20307 BEARING	1
4	MFV24016	SOCKET CAP SCREW M12x1.0 X 21mm	2
5	MFV24008	PIVOT WASHER	2
6	MFV24012	SOCKET FLAT SCREW M8x1.25 X 20mm	2
7	MFP24010	SHAFT 12x73	2
8	MFP24012	PIVOT SPACER 12x16x4	2
9	MFP26004	105- CS LENGTH ADJUSTER	2




KFC09001
SHOCK BOLT KIT

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFV24009	SOCKET CAP SCREW M10x1.0 X 16mm	2
2	MFP25008	ADJUSTER 5.5mm FOR 10mm SCREW	1
3	MFP25009	ADJUSTER 5.5mm M10x1.0	1
4	MFV25001	SOCKET CAP SCREW M10x1.0 X 59	1




KFC065503
REAR AXLE BOOST148*12MM UDH

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MATAR23002	Rear Axle Boost148*12mm UDH w/o Handle	1



KFV09003
CABLE GUIDE KIT

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFB19008	CABLE GUIDE 5mm	1
2	MFB25001	CABLE GUIDE FOR 081-090	2
3	MFV23016	ALLEN BUTTON SCREW M3x0.5 X 6mm	2




KFC05602
DERAILLEUR HANGER UDH

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFD21001	HANGER UDH	1




KFC09006
THE SHED STORAGE ASSEMBLY

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MPAC24001	PORTE DE RANGEMENT ASSEMBLÉE	1
1.1	MFP24027	SYSTEM DOOR	1
1.2	MFP24028	MECANISM COVER	1
1.3	MFP24029	SYSTEM LOCK	1
1.4	MFV097132	FLAT HEAD THREAD FORMING SCREW FOR PLASTIC, #4 X 3/8	2
1.5	MFV07003-01	ALLEN BUTTON SCREW M5x0.8 X 12	2
1.6	MFP24030	SYSTEM SEAL	1




KFC09008
SHED SPACER & CABLE HOOK

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP24026	ALUMINIUM FRAME SHED SPACER	1
2	MFB24000	CABLE GUIDE FOR ALUMINUM BIKES	2
3	MFV23016	ALLEN BUTTON SCREW M3x0.5 X 6MM, SS BLK	2



KFC09007
TOOL BAG FOR SHED STORAGE

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFP24031	TOOL BAG	1




KFC10506
GEO ADUSTER PIVOT KIT

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFV24008	Washer for pivot Emtb-SL	1
2	MFV24012	Socket flat screw M8x1.25 X 20mm, SS blk	1
3	MFP24010	Linkage Pivot shaft Emtb-SL	1
4	MFP24012	CS pivot spacer Emtb-SL	2
5	MFP26004	CS length adjuster PCB-105	2




KFC10503
SERVICE | KIT | RIGHT LINKAGE ENDURO GEN 5

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFL26001	RIGHT LINKAGE	1
2	MFP19001	BALL BEARING 3801 LLU MAX 12x21x8	2
3	MFP24014	BEARING 6900 WITH EXTENDED INNER CAGE	1




KFC10504
SERVICE | KIT | LEFT LINKAGE ENDURO GEN 5

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MFL26002	LEFT LINKAGE	1
2	MFP19001	BALL BEARING 3801 LLU MAX 12x21x8	2
3	MFP24014	BEARING 6900 WITH EXTENDED INNER CAGE	1




KFC10502
SEATSTAY PROTECTOR

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MACP26002	091-SEATSTAY CHAIN PROTECTOR	1




KFC09004
CHAINSTAY PROTECTOR

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MACP25001	CHAINSTAY PROTECTOR 090-9800	1




KFC09005
DOWNTUBE PROTECTOR

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MACP25002	DT PROTECTOR 081-090	1



KFC10505
DOWN TUBE TAILGATE PROTECTOR

ITEMS	# DE PIÈCES	DESCRIPTION	QTÉ
1	MACP21006	044-ENDURO 29 CARBON DT PROTECTOR	1



LA GARANTIE DEVINCI



Chez Devinci, la durabilité, la performance et la tranquillité d'esprit sont au cœur de nos engagements. C'est pourquoi nous offrons une garantie qui protège votre investissement et vous accompagne longtemps après l'achat.

POLITIQUE DE GARANTIE DEVINCI

Tous les cadres Devinci sont protégés par une garantie du fabricant contre les défauts de fabrication, pour une période d'une durée déterminée calculée selon les dispositions indiquées ci-après et s'amorçant à la date d'achat du vélo. Les pièces remplacées ou réparées en vertu de cette garantie sont couvertes pour une période égale à la portion restante de la garantie originale.

Le propriétaire du vélo doit présenter une preuve d'achat pour faire valoir sa garantie.

Les pièces de remplacement sont sujettes à leur disponibilité dans l'inventaire de Devinci au moment d'une réclamation du propriétaire du vélo. Dans certains cas, la couleur, les fonctionnalités et/ou le modèle peuvent différer de la pièce originale.

À la discrétion de Devinci, certains frais peuvent s'appliquer à l'occasion de l'exécution d'un remplacement ou d'une réparation sous garantie :

- Frais de transport;
- Frais supplémentaires de main d'œuvre imputables à l'installation ou la réparation d'une pièce;
- Frais de remplacement de pièces qui sont devenues usées ou obsolètes au moment d'une réclamation du propriétaire du vélo.

DURÉE DE LA GARANTIE

- Pour l'acheteur original
 - Les cadres en aluminium sont couverts pour la durée de vie utile du vélo.
 - Les cadres en fibre de carbone sont couverts pour la durée de vie utile du vélo.
- La peinture et les décalques sont couverts pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale.
- Les pivots (incluant roulements, boulons et axes) de cadres à double suspension sont couverts pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat originale.
- Les composants assemblés sur les vélos Devinci sont exclusivement protégés par la garantie du fabricant de leurs fabricants respectifs, à l'exclusion complète de Devinci. Veuillez consulter votre détaillant Devinci autorisé pour de plus amples renseignements sur les garanties applicables à votre achat.

PROGRAMME D'ASSISTANCE CLIENT

Pour ces moments où la vie prend un tournant inattendu et que votre situation n'est pas couverte par notre politique de garantie, le Programme d'assistance client de Devinci est là pour vous. Que ce soit en cas de chute, de dommage accidentel ou simplement de malchance, ce programme a pour objectif de vous aider à reprendre la route ou les sentiers le plus rapidement possible, en vous offrant une réduction sur le prix de détail d'origine des pièces de remplacement.

Ce programme est indépendant de la garantie du fabricant offerte par Devinci et est géré à la seule discrétion de Devinci et est accessible via notre département de service à la clientèle ou tout détaillant autorisé Devinci.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- À la discrétion de Devinci, la garantie peut ne pas s'appliquer dans les situations suivantes :
- Le vélo n'a pas été acheté chez un détaillant autorisé par Devinci;
 - Le vélo n'a pas été entièrement assemblé par un détaillant autorisé Devinci;
 - Le vélo n'a pas été réparé par un détaillant autorisé Devinci;
 - Les instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur et/ou le manuel technique n'ont pas été respectées;
 - L'inspection/entretien périodique recommandé dans le manuel de l'utilisateur et/ou dans le manuel technique n'a pas été respecté;
 - Des pièces non compatibles ont été installées sur le vélo. Les pièces compatibles sont les pièces d'origine du vélo ou des pièces indiquées compatibles dans le manuel de l'utilisateur et/ou le manuel technique du vélo.
 - La peinture est endommagée en lien avec la pose d'un protecteur de cadre adhésif, ou le fait de retirer un tel protecteur.
 - Les dommages ont été causés par un cas fortuit, accidentel ou de force majeure, tels que :
 - Accident, impact ou chute à vélo;
 - Utilisation abusive, anormale ou excessive, négligence.
 - Utilisation intensive hors des paramètres d'un usage normal pour un vélo récréatif.
 - Utilisation inadéquate ou répétée d'une remontée mécanique, rack sur voiture ou tout autre moyen de transport de vélo. L'utilisation d'un vélo lors de compétitions, ou encore dans un environnement ou des types de terrains/activités autres que ce pour quoi le vélo est conçu sont des exemples d'utilisation abusive ou intensive.
 - Les nouveaux dommages infligés à un vélo du fait de poursuivre l'utilisation de ce vélo malgré un dommage initial n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation en garantie ou dont la réclamation en garantie a été refusée par Devinci.
 - Le cadre et/ou les composantes du vélo ont été altérés (exemples : polissage, modification ou ajout structural ou mécanique, décapage, sablage, écrouissage, grenailage, etc.);
 - Le cadre est inadéquat (taille, modèle) par rapport au gabarit de l'utilisateur;
 - Les dommages causés par l'usure normale, incluant ceux causés par les phénomènes naturels de fatigue des matériaux.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente garantie représente la garantie intégrale, complète et finale des cadres Devinci. Devinci n'autorise aucune autre personne, incluant les détaillants Devinci autorisés, à assumer ou accorder, expressément ou implicitement, tout ajout ou extension supplémentaire à la garantie spécifiée aux présentes. Toute autre obligation ou responsabilité consentie par quiconque et toute démonstration ou illustration des cadres Devinci ne sauraient lier Devinci et sont exclues de cette garantie. Sous réserve des dispositions applicables des lois du Québec et du Canada, Devinci n'assume aucune responsabilité en cas de préjudice matériel, corporel ou moral causé à l'utilisateur, à l'acheteur ou à autrui, résultant de l'utilisation d'un cadre ou de l'une de ses composantes Devinci, sauf en cas de négligence et/ou d'acte volontaire préjudiciable et fautif de la part de Devinci, tel que démontré devant un tribunal compétent.

Sauf dans la limite où une loi applicable l'interdit, toute autre condition ou garantie, expresse ou tacite, relevant de la loi, des habitudes commerciales établies ou de l'usage du commerce, incluant entre autres toute garantie de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière, Devinci ne sera en aucun cas responsable de tout montant excédant le prix d'achat réel du vélo ni des dommages particuliers, accessoires ou consécutifs survenus en rapport avec ledit vélo.

En vue de l'exercice des droits qui découlent de la présente garantie, l'acheteur d'un cadre Devinci convient d'élire domicile dans le district judiciaire de Chicoutimi, Province de Québec, Canada, comme lieu approprié pour l'audition de toute réclamation ou poursuite judiciaire.

SIÈGE SOCIAL

1555 Rue Manic
Chicoutimi (Quebec) Canada
G7K 1G8

www.devinci.com